



Fabricante de Cilindros de Alumínio de Alta Pressão



CARACTERÍSTICAS

- Cilindros fabricados em liga de alumínio 6061-T6 de alta resistência, 30% mais leves que os similares em aço.
- Fabricados conforme normas DOT (Department of Transportation) 3AL dos EUA e 3ALM do Canadá.
- Acabamento superficial escovado, com pintura eletrostática incolor e sensível ao calor, com colar em verde.
- Os modelos M150, M122, M90 e M60 estão disponíveis com alça de transporte e válvula ABNT 218.1 x 1,125 UNF, para O₂ e ar.
- Os demais modelos podem ser fornecidos com válvula ABNT 218.1 x 3/4 UNF ou CGA-870 x 3/4 UNF (YOKE).

TABELA DE CILINDROS DE ALUMINIO

MODELO	CAPACIDADE (LITROS H ₂ O)	CAPACIDADE (M / LITROS O ₂)	DIÂMETRO (CM)	ALTURA (CM)	PESO VAZIO (Kg)	PRESSÃO MAX. (BAR)	VÁLVULAS (218.1 / CGA-870)
M150	28,9	4,25 / 4250	20,3	119	22,1	139	218.1
M122	21,4	3,45 / 3450	20,3	92	17,9	153	218.1
M90	15,7	2,55 / 2550	18,4	83	13,7	153	218.1
M60	10,5	1,7 / 1700	18,4	58	10,1	153	218.1
ME	4,6	0,68 / 680	11,1	65	3,5	139	218.1 / 870
M22	3,9	0,62 / 620	13,3	41	3,6	153	218.1 / 870
MD	2,9	0,42 / 420	11,1	42	2,4	139	218.1 / 870
M9	1,7	0,25 / 250	11,1	28	1,7	139	218.1 / 870
M6	1	0,17 / 170	8,1	30	1	153	218.1 / 870



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

GASART

Tel.: (55-11) 5584-6481 • Fax: (55-11) 5584-6653
 gasart@gasart.com.br • www.gasart.com.br